

Produktspezifikation



Rohr Kabel Dichtstopfen für 1 Netzkabel

Rohr- und Kabel-Dichtstopfen für 1 Netzkabel. Geteilte Ausführung, zerlegbar. Auch zum späteren Abdichten geeignet. Kunststoffausführung mit Edelstahlschrauben, korrosionsfest.

- Wasserdicht und Luftdicht bis 0.5 Bar (5 m Wassersäule)
- Ideal für den Gebrauch in Schächten, Gebäuden und Schränken.
- 200 daN Haltekraft am Kabel
- Einfaches Einsetzen und Entfernen
- Wiederverwendbar
- Verpackungseinheit 12 Stück (mit * Verpackungseinheit 6 Stück)

Art. Nr	Type	Rohr-ID	Kabel-D
24013110	21S136SG	50,0-53,0	33,0-35,0
24013111	25S136SG	59,0-64,0	33,0-35,0
24013112	25S157SG	59,0-64,0	35,0-40,0
24013120	30S136S	77,0-80,0	30,0-34,0
24013121	30S196SB	77,0-80,0	35,0-50,0
24013122	30S204S	77,0-80,0	48,0-52,0
24013130	30S136A	83,0-86,0	30,0-34,0
24013131	30S196AB	83,0-86,0	35,0-50,0
24013132	30S220AB	83,0-86,0	48,0-56,0
24013140	35S136S	89,0-93,0	30,0-34,0
24013141	35S196SB	89,0-93,0	35,0-50,0
24013142	35S256SB	89,0-93,0	48,0-65,0
24013150	40S136S	100,0-106,0	30,0-34,0
24013151	40S196SB	100,0-106,0	35,0-50,0
24013152	40S256SB	100,0-106,0	48,0-65,0
24013153	40S291SB	100,0-106,0	65,0-74,0
24013154	40S327SB	100,0-106,0	75,0-83,0
24013160	40S136A	106,0-110,0	30,0-34,0
24013161	40S196AB	106,0-110,0	35,0-50,0
24013162	40S256AB	106,0-110,0	48,0-65,0
24013163	40S315AB	106,0-110,0	65,0-80,0
24013164	40S327A	106,0-110,0	80,0-83,0
24013170*	50S196SB	128,0-136,0	35,0-50,0
24013171*	50S256SB	128,0-136,0	48,0-65,0
24013172*	50S315SB	128,0-136,0	65,0-80,0
24013173*	50S373SGB	128,0-136,0	80,0-95,0
24013180*	60S196SGB	153,0-161,0	35,0-50,0
24013181*	60S256SB	153,0-161,0	48,0-65,0
24013182*	60S315SB	153,0-161,0	65,0-80,0
24013183*	60S373SGB	153,0-161,0	80,0-95,0

Produktspezifikation



Rohr Kabel Dichtstopfen für 3 Netzkabel

Rohr- und Kabel-Dichtstopfen für 3 Netzkabel. Geteilte Ausführung, zerlegbar. Auch zum späteren Abdichten geeignet. Kunststoffausführung mit Edelstahlschrauben, korrosionsfest.

- Wasserdicht und Luftdicht bis 0.5 Bar (5 m Wassersäule)
- Ideal für den Gebrauch in Schächten, Gebäuden und Schränken.
- 200 daN Haltekraft am Kabel
- Einfaches Einsetzen und Entfernen
- Wiederverwendbar
- Verpackungseinheit 12 Stück (mit * Verpackungseinheit 6 Stück)

Art. Nr	Type	Rohr-ID	Kabel-D
24013307	35B136S	89,0-92,0	3 x 31-34
24013310	40B122S	100,0-107,0	3 x 27-31
24013312	40B136S	101,0-105,0	3 x 31-34
24013314	40B142S	101,0-105,0	3 x 33-36
24013316	40B167S	101,0-105,0	3 x 39-42
24013320	40B142A	106,0-109,0	3 x 32-36
24013322	40B150A	106,0-109,0	3 x 34-38
24013324	40B167A	106,0-109,0	3 x 39-42
24013340*	50B142H	124,0-127,0	3 x 33-36
24013342*	50B167H	124,0-127,0	3 x 39-42
24013344*	50B192HG	124,0-127,0	3 x 45-49
24013350*	50B142S	128,0-136,0	3 x 32-36
24013352*	50B167SG	128,0-136,0	3 x 44-48
24013354*	50B192S	128,0-133,0	3 x 44-48
24013360*	60B142H	148,0-152,0	3 x 33-36
24013362*	60B167H	148,0-152,0	3 x 37-40
24013364*	60B192H	148,0-152,0	3 x 46-49
24013370*	60B142S	153,0-161,0	3 x 32-36
24013372*	60B167SG	153,0-161,0	3 x 38-42
24013374*	60B192S	153,0-161,0	3 x 44-48
24013376*	60B236SB	153,0-158,0	3 x 50-60

Produktspezifikation



Rohr Kabel Dichtstopfen für 4 Netzkabel

Rohr- und Kabel-Dichtstopfen für 4 Netzkabel. Geteilte Ausführung, zerlegbar. Auch zum späteren Abdichten geeignet. Kunststoffausführung mit Edelstahlschrauben, korrosionsfest.

- Wasserdicht und Luftdicht bis 0.5 Bar (5 m Wassersäule)
- Ideal für den Gebrauch in Schächten, Gebäuden und Schränken.
- 200 daN Haltekraft am Kabel
- Einfaches Einsetzen und Entfernen
- Wiederverwendbar
- Verpackungseinheit 12 Stück (mit * Verpackungseinheit 6 Stück)

Art. Nr	Type	Rohr-ID	Kabel-D
24013406	35Q126SG	89,0-92,0	4 x 29-32
24013408	36Q126S	93,0-96,0	4 x 29-32
24013410	40Q136H	98,0-102,0	4 x 30-34
24013412	40Q136S	101,0-105,0	4 x 30-34
24013413	40Q136A	106,0-110,0	4 x 30-34
24013418*	50Q142HG	124,0-127,0	4 x 33-36
24013420*	50Q167HG	124,0-127,0	4 x 39-42
24013424*	50Q136SG	128,0-136,0	4 x 30-34
24013426*	50Q167S	128,0-136,0	4 x 38-42
24013430*	60Q142HG	148,0-152,0	4 x 33-36
24013432*	60Q167HG	148,0-152,0	4 x 39-42
24013436*	60Q136SG	153,0-161,0	4 x 30-34
24013438*	60Q150SG	153,0-161,0	4 x 34-38
24013440*	60Q167SG	153,0-161,0	4 x 38-42

Produktspezifikation



Rohr Kabel Dichtstopfen für Mehrfachrohre

Rohr-Dichtstopfen für Mehrfachrohre. Geteilte Ausführung, zerlegbar. Auch zum späteren Abdichten geeignet. Kunststoffausführung mit Edelstahlschrauben, korrosionsfest.

- Wasserdicht und Luftdicht bis 0.5 Bar (5 m Wassersäule)
- Ideal für den Gebrauch in Schächten, Gebäuden und Schränken.
- 200 daN Haltekraft am Kabel
- Einfaches Einsetzen und Entfernen
- Wiederverwendbar
- Verpackungseinheit 12 Stück

Art. Nr	Type	Rohr-ID	Mehrfachrohre
24013470	40Q160SG-1	101,0-105,0	2xD 40 + 2xD 32 mm
24013474	45Q160SG-1	116,0-120,0	2xD 40 + 2xD 32 mm

Produktspezifikation



Verschluss Stopfen

Verschluss-Stopfen für nicht belegte Ausgänge in 3- und 4-fach Dichtstopfen. Kunststoffausführung. Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar (5 m Wassersäule). Einfaches Einsetzen und Entfernen, wiederverwendbar.

- Verpackungseinheit 12 Stück

Art. Nr	Type	Ausgang-D
24013610	136JMH136	30,0-36,0
24013611	167JMH167	39,0-42,0
24013612	192JMH192	44,0-48,0

Produktspezifikation



Reduzierbuchsen

Reduzierbuchsen für Ausgänge in 3- und 4-fach Dichtstopfen. Gummi anpassungsfähig. Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar (5 m Wassersäule). Einfaches Einsetzen und Entfernen, wiederverwendbar.

- Verpackungseinheit 12 Stück

Art. Nr	Type	Rohr-ID	Kabel-D
24013810	136JMB038	31,0-34,0	6,0-10,0
24013811	136JMB047	31,0-34,0	10,0-12,0
24013812	136JMB055	31,0-34,0	12,0-14,0
24013813	136JMB063	31,0-34,0	14,0-16,0
24013814	136JMB075	31,0-34,0	16,0-19,0
24013815	136JMB087	31,0-34,0	19,0-22,0
24013816	136JMB094	31,0-34,0	22,0-24,0
24013817	136JMB102	31,0-34,0	24,0-26,0
24013818	136JMB110	31,0-34,0	26,0-28,0
24013819	136JMB118	31,0-34,0	28,0-30,0
24013820	142JMB038	33,0-36,0	6,0-10,0
24013821	142JMB047	33,0-36,0	10,0-12,0
24013822	142JMB055	33,0-36,0	12,0-14,0
24013823	142JMB063	33,0-36,0	14,0-16,0
24013824	142JMB075	33,0-36,0	16,0-19,0
24013825	142JMB087	33,0-36,0	19,0-22,0
24013826	142JMB094	33,0-36,0	22,0-24,0
24013827	142JMB102	33,0-36,0	24,0-26,0
24013828	142JMB110	33,0-36,0	26,0-28,0
24013829	142JMB118	33,0-36,0	28,0-30,0
24013830	142JMB126	33,0-36,0	30,0-32,0
24013831	167JMB038	39,0-42,0	6,0-10,0
24013832	167JMB047	39,0-42,0	10,0-12,0
24013833	167JMB055	39,0-42,0	12,0-14,0
24013834	167JMB063	39,0-42,0	14,0-16,0
24013835	167JMB075	39,0-42,0	16,0-19,0
24013836	167JMB087	39,0-42,0	19,0-22,0
24013837	167JMB094	39,0-42,0	22,0-24,0
24013838	167JMB102	39,0-42,0	24,0-26,0
24013839	167JMB110	39,0-42,0	26,0-28,0
24013840	167JMB118	39,0-42,0	28,0-30,0
24013841	167JMB126	39,0-42,0	30,0-32,0
24013842	167JMB136	39,0-42,0	32,0-35,0
24013843	167JMB142	39,0-42,0	34,0-36,0

Art. Nr	Type	Rohr-ID	Kabel-D
24013844	167JMB150	39,0-42,0	36,0-38,0
24013845	192JMB038	44,0-48,0	6,0-10,0
24013846	192JMB047	44,0-48,0	10,0-12,0
24013847	192JMB055	44,0-48,0	12,0-14,0
24013848	192JMB063	44,0-48,0	14,0-16,0
24013849	192JMB075	44,0-48,0	16,0-19,0
24013850	192JMB087	44,0-48,0	19,0-22,0
24013851	192JMB094	44,0-48,0	22,0-24,0
24013852	192JMB102	44,0-48,0	24,0-26,0
24013853	192JMB110	44,0-48,0	26,0-28,0
24013854	192JMB118	44,0-48,0	28,0-30,0
24013855	192JMB126	44,0-48,0	30,0-32,0
24013856	192JMB136	44,0-48,0	32,0-35,0
24013857	192JMB142	44,0-48,0	34,0-36,0
24013858	192JMB150	44,0-48,0	36,0-38,0

Produktspezifikation



Rohr Dichtstopfen für leere Rohre

Rohr-Dichtstopfen mit Ösenschraube zum Abdichten von leeren Rohren gegen Eindringen von Wasser und Schlamm vor der Kabelverlegung. Ganz Kunststoffausführung, korrosionsfest. Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar.

- Wasserdicht und Luftdicht bis 0.5 Bar (5 m Wassersäule)
- Einfaches Einsetzen und Entfernen
- Wiederverwendbar
- Verpackungseinheit 12 Stück (mit * Verpackungseinheit 8 Stück)

Art. Nr	Type	Rohr-ID
24012420	20D236U	46,0-60,0
24012425	25D296U	60,0-75,0
24012430	30D346U	76,0-88,0
24012435	35D400U	87,0-102,0
24012440*	40D402U	100,0-110,0
24012445*	50D500U	117,0-127,0
24012450*	50D535U	127,0-136,0
24012460*	60D637U	148,0-162,0